

Generelle data

Planke	2400 x 260 mm
Total tykkelse	14 mm
Antall planker pr. pakke	4
m ² pr. pakke	2.496 m ²

Plankens oppbygging

Toppsjikt	PEFC sertifiserte råvarer	3,2 mm
Kjerne	Gran	
Bakside/sperresjikt	PEFC sertifiserte råvarer	Furu eller gran
Not og fiær	Lenge	Uniclic
	Bredde	Perfect Fold 3.0 Connection

Overflate/toppsjikt

Tresort	Eik
Opprinnelse	Europa
Overflatebehandling	Ekstra Matt lakk / Natural ekstra matt UV-herdende olje / Black ekstra matt UV-herdende olje

Legging

Flytende	På Pergo underlag	Se leggeanvisning
Hellimt	Pergo MS polymerharpiks	Se leggeanvisning

Garanti

Boligmiljø	Garantivilkår i hver pakke	33 år
Uniclic fuge		Livstid
Offentlig miljø		På forespørsel

Overflatebehandling

oljet		2 lag
UV-herdet lakk		5 - 7 lag
Siltestykke	SIS 923509	Rennende sand
	DIN 68861	S 33
		800 - 1000
		100 - 1050
Ripefasthet		Ripesikret toppsjikt
Flekktiliighet	EN 13442	Umrlatt blått blekk
		Klasse 5
		Blått blekk
		Klasse 3
CE	EN 14342:2013	DQP PW 0502
Kontorstolhjul		Bruk myke hjul, type W (EN 12529) og/eller beskyttelsesplate
Sklisikkerhet	CEN/TS 15676	USRV 50-52
Formaldehydgassing	EN 717-1	E1
PCP		Under målbare grense
Varme gjennomgangsmotstand	EN 12664	0,14 m ² .K/W
Gulvarme	Kan benyttes	Se egen anvisning
Brannklassifisering	EN 14324	CWFT
		Dfl-s1

Miljøsertifikater

U-zeichen	Z 156.606-898
AFFSET	A
Nordic Ecolabel - SVANEN	3029.001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	OK
EPD	På forespørsel

