

**Pergo Sunsafe Vinyl Underlag****Beskrivelse:**

- Utviklet for bruk der gulvet utsettes for høye temperaturvariasjoner (f.eks. hagestue).
- Reduserer trommelyd og trinnlyd.
- Utviklet for legging under klikk-vinyl gulv
- Enkel og rask utlegging
- Kan brukes ved gulvvarme og kjøling

**Karakteristikk:**

Produkt kode	PGVUDLSS10	
Farge	Rød/hvit fleece	
Form	Rull	
Tykkelse	1.5 mm	EN 823
Lengde	10.000 mm	EN 822
Bredde	1000 mm	EN 822
Kompresjonsstyrke	400 kPa	EN 826
Brannklassifisering	B <sub>fl-s1</sub>	EN 13501 – 1
Varmeisoleringsseffekt	0.01 m <sup>2</sup> K/W	DIN 4108
Trinnlydsdemping	$\Delta L_w = 15\text{dB}$	IHD 431
Trommelydsdemping	-20%	

**Monteringstips:**

1. Brett ut underlaget på undergulvet, og legg det parallelt med planlagt leggeretning av ditt Pergo® gulv med Pergo® logoen opp. Legg ut lengde for lengde etter som du legger gulvet. Det er unødvendig å brette opp langs veggene.
2. Legg neste rad inntil den forrige. Teip skjøtene sammen med en diffusjonstett teip for å holde radene sammen.
3. Sørg for at radene ligger tett sammen i skjøten uten overlapp (ingen åpninger mellom).

**Pergo Sunsafe Vinyl Underlag**

4. PERGO VINYL Sunsafe underlaget fungerer best når det legges på et godt avrettet og tørt undergulv. Undergulvet må avrettes om dette er utenfor normer.

