

Beskrivelse:

- Fugemasse for en vakker finish
- Akrylbase
- Tilgjengelig i 8 farger
- 12 rør / pakke



Characteristics:

| Egenskaper | Typisk resultat |
|---------------|--|
| Utgangspunkt | Akryl |
| Løsemiddel | Vann |
| Innhold | 310 ml |
| Farge | PGKIT01B PGKIT02B PGKIT03B PGKIT04B PGKIT09B PGKIT10B PGKIT12B PGKIT14B PGKIT15B PGKIT16B PGKIT17B PGKIT18B PGKIT19B PGKIT20B |
| Ikke klebende | Etter ca 30 min |
| Herdet | etter 24 timer |
| Rengjøring | Vann på ikke-herdet overflate. Aceton på herdet overflate. |

Oppbevaring:

Holdbarhet: min. 24 måneder i uåpnet pakke
 Oppbevares kjølig og frostfritt mellom +5° og +25°.

Bruksanvisning:

Rengjør og børst hullene fra alle løse partikler.
 Klipp toppen av patronen.
 Monter munnstykket og kutt i 45° vinkel til ønsket diameter.
 Ikke belast påført område i 24 timer.

Bruk:

| | fugebredde | | | | | | | | |
|--------------|------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| fugedybde | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm |
| 4 mm | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3,5 | - |
| 5 mm | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | - |
| 6 mm | 17 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,25 | 2,25 | - |
| 8 mm | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 1,75 | - |
| 10 mm | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,25 |