

Underlagsfoam

Beskrivelse

- Høydensitets foam
- Reduserer trinnlyden
- Kan brukes i forbindelse med gulvvarme
- Kan brukes som underlag for klikkgulv



Karakteristikk:

Egenskap	Test metode	Typisk resultat
Materiale		Ekstrudert Polyetylen foam (PE)
Form		Rull
Trinnlydsreduksjon ved bruk under laminatgulv uten pålimt underlag	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Varmeisoleringsseffekt (R-verdi)	ISO 12667	0,045 m ² K/W
Kompresjonsstyrke (0,5 mm deformation)	prEN 16354	25 kPa (2,5 tonn/m ²)
Opptar ujevnheter i undergulv		≤ 1 mm
Densitet		32 kg/m ³

Mål og vekt:

Produkt	Lengde m	Bredde m	Tykkelse mm	Antall m ²	Vekt kg
Underlagsfoam	15,80	0,95	2	15	1

Monteringstips:

Undergulvet må være rent, tørt og avrettet.

Rull ut den første lengden og kapp til med egnet kniv. Legg neste rad inntil, og fortsett over hele gulvflaten. Endeskjøter og langskjøter skal ikke overlappes.

